



PLANTA BAIXA ESPECIFICAÇÃO
ESC. 1/50

PLANTA LUMINOTÉCNICA
ESC. 1/50



PLANTA PONTOS HIDROSANITÁRIOS
ESC. 1/50

LEGENDA ESQUADRIAS

TIPO	DIMENSÃO	ESPECIFICAÇÃO	CROQUÊ- FACE EXTERNA
J1	6,40x1,00/1,40	ESQUADRIA DE CORRER EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, EM 11 FOLHAS DE 0.58m SENDO 7 DE CORRER E 4 FIXAS.	FIXA FIXA FIXA FIXA
J2	9,60x1,00/1,40	ESQUADRIA DE CORRER EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, EM 16 FOLHAS DE 0.60m SENDO 11 DE CORRER E 6 FIXAS.	FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA
J3	2,60x1.00/1,40	ESQUADRIA DE CORRER EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, EM 5 FOLHAS DE 0.52m SENDO 3 DE CORRER E 2 FIXAS.	FIXA FIXA
J4	1,95x0,60/1,80	ESQUADRIA PIVOTANTE HORIZONTAL COM VIDRO EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. SERÃO 3 FOLHAS DE 0.65cm.	
J5	1,30x0,60/1,80	ESQUADRIA PIVOTANTE HORIZONTAL COM VIDRO EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. SERÃO 2 FOLHAS DE 0.75cm.	
J6	3,30x0,60/1,80	ESQUADRIA PIVOTANTE HORIZONTAL COM VIDRO EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. SERÃO 6 FOLHAS DE 0.55cm.	
J7	1,80x0,60/1,80	ESQUADRIA PIVOTANTE HORIZONTAL COM VIDRO EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. SERÃO 3 FOLHAS DE 0.60cm.	
J8	6,45x0,60/1,80	ESQUADRIA PIVOTANTE HORIZONTAL COM VIDRO EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. SERÃO 11 FOLHAS DE 0.586cm.	
J9	3,18x1,00/1,40	ESQUADRIA DE CORRER EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, EM 5 FOLHAS DE 0.52m SENDO 3 DE CORRER E 2 FIXAS.	FIXA FIXA
P1	1,90x2,40	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM BANDEIRA DE VIDRO FIXA. PUXADOR TIPO CONCHA, FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO.	
P2	0,80x2,10	PORTA EM COMPENSADO. CAIXA EM MADEIRA DE LEI MASSARANDUBA.	
P3	0,70x2,10	PORTA EM COMPENSADO. CAIXA EM MADEIRA DE LEI MASSARANDUBA.	
P4	1,20x2,40	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM BANDEIRA DE VIDRO FIXA.	
P5	0,80x1,80	PORTA DE GIRO 01 FOLHA EM COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCO GELO.	
P6	0,90x1,80	PORTA DE GIRO 01 FOLHA EM COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCO GELO.	
P7	0,80x2,40	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM BANDEIRA DE VIDRO FIXA.	

LEGENDA ACABAMENTO

PISO — Pi — T — 1 — TETO

PAREDE

PISO

Pi1	PISO CERÂMICO PEI4, TIPO A, COR BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DIMENSÃO 30x30m REJUNTE DE 3mm, COR CINZA, ANTEDERRAPANTE.
Pi2	PISO GRANILITE COLORAÇÃO BRANCA (CIMENTO BRANCO ESPECIAL) COM RODAPÉ EM 90 GRAUS, DE 10cm DE ALTURA.

TETO

Ta	LAJE EMASSADA, COM PINTURA LÁTEX COR BRANCO NEVE.
Tb	MADEIRAMENTO DO BEIRAL COM VERNIZ TRANSPARENTE FOSCO.

PAREDE

1	PINTURA ACRÍLICA DE ROLO COR BRANCO NEVE.
2	PINTURA ACRÍLICA DE ROLO COR CORTE a (NÚMERO DO TOM DA COR AMARELA FORTE)
3	PINTURA ACRÍLICA DE ROLO COR CORTE b (NÚMERO DO TOM DA COR AMARELA MÉDIA)
4	PINTURA LÁTEX SOBRE MASSA CORRIDA COR CORTE c (NÚMERO DO TOM DA COR AMARELA CLARA)
5	REVESTIMENTO CERÂMICO 30x30cm, TIPO A, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COR BRANCA, PEI 3, REJUNTE DE 3mm, COR BRANCO, ATÉ A ALTURA DE 1,80m, COM DETALHE DE CONTORNO DE CERÂMICA 10x10cm, VITRIFICADA, PEI 3, REJUNTE DE 3mm, COR NO TOM MAIS FORTE ACIMA DA CERÂMICA 10x10cm, APLICAR PINTURA LÁTEX COR CORTE c (NÚMERO DO TOM DA COR AMARELA CLARA)

LEGENDA LUMINOTÉCNICO

- Ponto de energia para Ar condicionado
- Tomada para computador
- Ponto de lógica
- Ponto de telefone
- Ponto de tomada baixa
- Ponto de tomada alta
- Ponto de tomada mÍdia
- Ponto de tomada no piso
- Tomada para computador no piso
- Ponto de lógica no piso
- Interruptor de uma se- «o
- Interruptor de duas se- «es
- Interruptor de tr"s se- «es
- Ar condicionado tipo split com pot" ncia correspondente

LEGENDA LÂMPADAS E LUMINÁRIAS

LuminÁria de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

Aplicação: Ambientes onde hÁ o exercício de tarefas mistas com uso de computadores, exigindo controle de ofuscamento e alto rendimento como escritório, loja, biblioteca, escola, banco, hospital, etc.

Dimensões:
A= 60 x L= 223 x C= 1240 mm. Rendimento:72%

LuminÁria circular de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 26W, duplas, 2 pinos. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro plano temperado jateado.Necessita reator eletromagnético.

Aplicação: Uso geral, onde exer- am tarefas com requisitos visuais normais como loja de serviço, hospital, refeitório, sala de aula, banco, escritório, almoxarifado, etc.
Dimensões: L= Ì 255 x A= 131 mm. Rendimento : 39%

Ilumina- «o de emerg" ncia instalada a h=2,5m do piso

n Mini balizador de embutir para piso em alumínio usinado, com 1 Led de 0,2W.

LEGENDA HIDROSSANITÁRIO

Ponto de água — Ponto de esgoto — Ralo — Tubo de queda

ATENÇÃO: Conferir cotas na obra;
Conferir caderno de especifica- «es.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

ANTE-PROJETO ARQUITETÔNICO DO BLOCO DA RECEPÇÃO DA R.U.A.

AUTOR: Maria das Gra- as de Oliveira Vital Crea: 2745-D Co-autora: Sanyelle M. Soares
AUTOR: Cristina de Souza Lira Gameleira Crea: 2817-D

PLANTA DE ESPECIFICAÇÕES, LUMINOTÉCNICA E HIDROSANIT.

ÁREAS: TERRENO: ##
CONSTRUÍDA: 350.00m|
COBERTA: 289.00m|

DESENHO: Mariana Gameleira, Renata Cardoso e Thereza Christina

DATA: 02.2010

ESCALA DE IMPRESSÃO: 1/50

PRANCHA: 3/11